

LOTUS
INVERTER



Прихований
LED дисплей



4D Air
Delivery



5 років
гарантії



Фреон
R32



Wi-Fi
вбудований



Робота на
обігрів до -20°C



Golden
Fin



Підігрів
піддону



Захисна кришка
на труби

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЬ			RATS-H09NVR RATS-H09INVR	RATS-H12NVR RATS-H12INVR	RATS-H18NVR RATS-H18INVR	RATS-H24NVR RATS-H24INVR
ОХОЛОДЖЕННЯ	Потужність	Вт	2550 (800-2900)	3500 (900-3700)	5100 (1450-5200)	6500 (600-6600)
	Споживана потужність	Вт	790 (250-1050)	1000 (300-1420)	1460 (410-1500)	2000 (210-2180)
	Робочий струм	А	3.5 (1.7-4.7)	5.1 (1.9-6.7)	6.4 (1.8-6.6)	9.2 (1.2-10)
	SEER		6.1	6.1	6.0	6.0
ОБІГРІВ	Потужність	Вт	2650 (800-3100)	3500 (900-4000)	5200 (1450-5400)	6500 (600-6800)
	Споживана потужність	Вт	690 (250-950)	970 (300-1350)	1410 (390-1520)	1850 (210-2050)
	Робочий струм	А	3.1 (1.7-4.3)	4.5 (1.9-6.0)	6.2 (1.7-6.7)	8.5 (1.2-9.4)
	SCOP		4.0	4.0	4.0	4.1
Максимальний струм		А	7.0	7.5	10	14
Максимальна споживана потужність		Вт	1530	1650	2100	3000
Електроживлення		В/Ф/Гц	220-240В~/1ф/50Гц	220-240В~/1ф/50Гц	220-240В~/1ф/50Гц	220-240В~/1ф/50Гц
Компресор			LAMDA	GMCC	LAMDA	GMCC
Холодоагент		тип	R32	R32	R32	R32
Кількість холодоагенту		г	370	490	980	1200
Витрата повітря, внутрішній блок (висока швидкість)		м³/год	500	600	1000	1000
Клас захисту водонепроникності (Зовнішній блок)			IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Клас захисту від ураження електричним струмом			Class I	Class I	Class I	Class I
Рівень шуму (Внутрішній)		дБ(А)	23/35	26/37	30/42	32/45
Рівень шуму (Зовнішній)		дБ(А)	50	51	54	55
Внутрішній блок вага нето/бруто		кг	8/9.5	9/11	13/15	14/17
Зовнішній блок вага нето/бруто		кг	18/21	20/22	26/30	30/34
ВНУТРІШНІЙ	Блок	мм	680×206×252	780×202×276	950×240×313	950×240×313
	Упаковка	мм	750×272×312	860×301×366	1045×327×403	1045×327×403
ЗОВНІШНІЙ	Блок	мм	745×473×299	745×473×299	812×540×314	898×546×345
	Упаковка	мм	777×520×333	777×520×333	850×582×347	934×598×382
Труби холодоагента (Рідина/Газ)		мм	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø9.52	Ø6.35/Ø12.7
Діаметр трубопроводу дренажного			DN16	DN16	DN16	DN16
Робоча температура	Холод	°C	+16~53	+16~53	+16~53	+16~53
	Тепло		-20~30	-20~30	-20~30	-20~30
Максимальна довжина траси		м	20	20	20	20
Макс. перепад висот		м	5	5	5	5
Мінімальна довжина фреонопроводу		м	3	3	3	3
Кабель електроживлення (міжблочний кабель)		мм²	3×1.5(4×1.5)	3×1.5(4×1.5)	3×1.5(4×1.5)	3×2.5(4×2.5)